



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di barriere chimiche contro la risalita capillare

Voce di capitolato

VdC 711 TS

emissione 12/12/07 – rev.1 dd. 19/06/14

Aquasil bar Barriera chimica idrofobizzante contro la risalita capillare

PREMESSA:

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voce da inserire in capitolato:

Fornitura e posa di idrorepellente silano per la realizzazione di barriere chimiche contro la risalita capillare di murature e per l'idrofobizzazione corticale di superfici mediantemente alcaline ad alta e media porosità, come **Aquasil bar** della **GAIA srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche.

Il consumo di **Aquasil bar**, che può essere iniettato nella muratura sia a lenta diffusione che a leggera pressione, è variabile in funzione della porosità della superficie, orientativamente (prodotto diluito in acqua con rapporto 1:1) da 0,30 a 0,50 lt / m / cm di spessore.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	liquido
Peso specifico:	1,01 a 20°C circa
Infiammabilità:	non infiammabil
Colore:	lattiginoso
Valore pH:	7 ± 1

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY**