tecnologie per L'EDILIZIA

VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzazione di tetti, balconi e terrazze

Voce di Capitolato VdC **208 W** emissione 02/03/15 – rev.0 dd. 02/03/15

BZ POL 250

Membrana impermeabilizzante in poliuretano applicata allo stato liquido

PREMESSA:
Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voci da inserire in capitolato:

Fornitura e posa di membra monocomponente a solvente, a base di resine poliuretaniche, igroindurente ad elevato potere di adesione,come **BZ POL 250** della **Gaia srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche, da utilizzare per una impermeabilizzazione a lunga durata di tetti, balconi terrazze e verande.

Caratteristiche tecniche

Secco al tatto (22°C, 50% U.R.)	6-8 h
Tempo di insensibilizzazione alla pioggia (22°C, 50% U.R.)	6 h
Tempo di sovrapplicazione (22°C, 50% U.R.)	< 24 h
Asciugamento completo (22°C, 50% U.R.)	10 giorni
Massa volumica	1480-1580 Kg/m^3
Viscosità	4500 +/- 1000 MPa*s
Sostanze non volatili	83-93 %

Colore bianco, grigio, rosso. Altri colori possono essere forniti su richiesta
Consistenza: liquido
Consumi: Da 0.5 a 1.5 g/mq in funzione del traffico pedonale previsto. Questo consumo è basato su una applicazione a rullo su una superficie liscia e in ottime condizioni

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl
Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY