



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

VOCE DI CAPITOLATO

Primer per le membrane impermeabilizzanti in poliuretano

Voce di Capitolato

VdC 212 W

emissione 02/03/15 – rev.0 dd. 02/03/15

BZ POL 710 Primer

Primer poliuretano monocomponente

PREMESSA:

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voci da inserire in capitolato:

Fornitura e posa di primer in poliuretano monocomponente, trasparente, semi rigido come **BZ POL 710 Primer** della **Gaia Srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche da utilizzare per preparare le superfici assorbenti (come calcestruzzo, massetti in cemento, legno) prima della posa delle membrane impermeabilizzanti in poliuretano.

Caratteristiche tecniche

Colore:	trasparente
Consistenza:	liquido
Massa volumica:	1.07 ± 0.05 Kg/l
Viscosità a 20°C	500 ± 100 MPa*s
Sostanze non volatili	62%
Consumo teorico	±150-200 g/m ²
Sovrapplicazione (20°C e 50% di U.R)	minimo 1 ora, massimo 18 ore
Consumi:	200 - 250 g/mq applicata in uno o due strati

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY