



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzazione di balconi, terrazze e solai ispezionabili

Voce di Capitolato

VdC 214 W

emissione 02/03/15 – rev.0 dd. 02/03/15

BZ POL W

Membrana impermeabilizzante in poliuretano applicata allo stato liquido

PREMESSA:

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voci da inserire in capitolato:

Fornitura e posa di membrana monocomponente a base di elastomeri acrilici in dispersione acquosa, cariche micronizzate, additivi di ultima generazione, come **BZ POL W** della **Gaia Srl** o prodotti di pari o superiori caratteristiche, specifica per l'impermeabilizzazione di supporti in calcestruzzo e la manutenzione di guaine bituminose. BZ POL W una volta polimerizzata crea una barriera impermeabile, duratura e resistente anche in ambienti marini o di montagna.

Caratteristiche tecniche

Allungamento a rottura	>500%
Secco al tatto (22°C, 50% U.R.)	8 -10 h
Diluizione con acqua pulita:	Prima mano: 30% - 40%
	Seconda mano: 20% - 30%
Temperatura di applicazione	Da +5° a +35°C
Peso specifico	1.4 Kg/L
Contenuto in solidi	> 58 % in massa
Allungamento a rottura	> 350 %
Resistenza a trazione diretta	> 1 N/mm ²

Colore bianco e grigio rosso

Consistenza: pasta densa

Consumi: da 0,5 a 1 Kg/m² per mano. Vanno applicate 2 o 3 mani

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY