



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

VOCE DI CAPITOLATO

Voce di capitolato

VdC 511 RC

emissione 20/05/15 – rev.0 dd. 20/05/15

CR TOP 40 SLOW malta autolivellante

PREMESSA:

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voce da inserire in capitolato:

Fornitura di malta autolivellante ad indurimento rapido a base di speciali leganti idraulici, inerti selezionati e resine idro disperdibili per livellare sottofondi e superfici irregolari fino ad uno spessore di 40 mm, come CR TOP 40 SLOW della GAIA Srl o prodotto di pari o superiori caratteristiche. La malta, bagnata con acqua, forma un impasto autolivellante di estrema facilità applicativa e, dopo poche ore dalla posa, sviluppa elevate resistenze meccaniche.

Caratteristiche tecniche

Consistenza:	polvere fine (granulometria max 0,7 mm)
Colore:	grigio
Peso specifico apparente:	1,20 Kg/dm ³
Peso specifico prodotto impastato:	2,10 Kg/dm ³
Inizio presa:	8 ore
Fine presa:	12 ore
Tempo di lavorabilità:	2 ore
Temperatura di applicazione:	compresa tra i +5°C e i +35°C.
Resistenza a compressione dopo 28 gg:	≥25 N/mm ² (Mpa) (UNI EN 1015-11)
Resistenza a flessione dopo 28 gg:	≥5,0 N/mm ² (Mpa) (UNI EN 1015-11)
Spessore consigliato:	fino a 4 cm
Acqua di impasto:	20-22% circa (5-5,5 l circa per sacco da 25 kg)
Consumo:	20 kg/m ² circa per cm di spessore.

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY