



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzare e bloccare in maniera permanente le infiltrazioni

Voce di capitolato

VdC **300 W**

emissione 11/12/07 – rev.2 dd. 20/12/13

Plug Cemento impermeabile a presa rapida

PREMESSA:

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voce da inserire in capitolato:

Impermeabilizzazione e arresto in maniera definitiva e istantanea di venute d'acqua, anche consistenti, di elementi in calcestruzzo, murature in mattoni e in pietra, mediante miscela cementizia monocomponente tixotropica a presa rapida come **Plug** della **GAIA Srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche. Il Plug è un materiale perfettamente idraulico che, solidificando, diventa corpo unico con il supporto.

Caratteristiche tecniche

Colore:	grigio
Consistenza:	polvere
Acqua di impasto:	18% circa
Durata dell'impasto:	2 / 3 minuti
Tempo di fine presa :	4 minuti
Resistenza a compressione (28 gg.):	35 MPa (EN 12190)
Resistenza a compressione (20 min.):	2 MPa (EN 12190)
Resistenza a flessione (28 gg.):	5 MPa (UNI EN 196-1)
Resistenza a flessione (20 min.):	1 MPa (UNI EN 196-1)

Consumo

Resa: 1,8 kg/dm³ di cavità da riempire.

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY