



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

VOCE DI CAPITOLATO

## Sigillatura permanente di infiltrazioni in strutture di calcestruzzo

Voce di capitolato

VdC **500 G**

emissione 11/01/08 – rev.2 dd. 21/06/13

### PU 555

Resina poliuretanic  
Monocomponente da iniezione

**PREMESSA:**

*Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.*

**Voce da inserire in capitolato:**

Sigillatura di infiltrazioni, fessurazioni o giunti difettosi in tutte le superfici in calcestruzzo sia verticali che orizzontali mediante resina monocomponente a base poliuretanic come **PU 555** della **Gaia Srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche. La resina PU 555 completerà la sua reazione miscelato con il catalizzatore **PU 555 CAT** ed in presenza di umidità.

**Caratteristiche tecniche**

Resina **PU 555**

Aspetto: Liquido

Colore: Bruno Ambrato

Densità:  $1,13 \pm 0,05$  kg/l

Viscosità a 25°C: 400 mPas

Catalizzatore **PU 555 CAT**

Aspetto: liquido

Colore: bianco lattiginoso

Densità:  $1,02 \pm 0,05$  kg/l

Viscosità a 25°C: 1400 mPas

*I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.*

**GAiA srl**

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555  
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste  
C.F. e P.I. 01074350313 [www.gaia-construction.it](http://www.gaia-construction.it) [gaia@gaia-construction.it](mailto:gaia@gaia-construction.it)

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
**UNI EN ISO 9001:2015**  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY