



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzazione di riprese di getto verticali e orizzontali

Voce di Capitolato

VdC 404 G

emissione 05/04/06 – rev.3 dd. 20/12/13

PVC SB

Waterstop per riprese di getto

PREMESSA:

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voci da inserire in capitolato:

Fornitura e posa di waterstop in PVC piatto come **PVC SB** della **GAIA Srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche, da utilizzare, in posizione centrale al getto, per la tenuta ermetica dei giunti di ripresa di getto orizzontali e/o verticali nelle strutture in calcestruzzo.

COD. GAIA	L	CONF.ML	KG/ML
PVC SB 150	150	50	0,7
PVC SB 200	200	50	1,0
PVC SB 250	250	30	1,2
PVC SB 300	300	30	1,5



Caratteristiche tecniche

Densità ISO 1183	1,33 +/- 0,03 g/c ³
Carico di rottura ISO 527	≥ 12,17 N/mm ²
Allungamento di rottura ISO 527	≥ 300 %
Temperatura di irrigidimento ISO 458/2	- 30 °C
Pressione idrostatica	<0,5 atm
Dilatazione assiale	< 10 mm
Movimento trasversale	< 5 mm
Colore	NERO

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAIA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY