



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

VOCE DI CAPITOLATO

## Impermeabilizzazione di muri in calcestruzzo eseguiti in un unico getto

Voce di Capitolato

VdC **502 W**

emissione 10/12/10 – rev.3 dd. 13/07/15

### RP 15

## Giunto a fessurazione programmata

**PREMESSA:**

*Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.*

**Voci da inserire in capitolato:**

Fornitura e posa di giunto auto sigillante a tenuta idraulica, costituito da una lamiera sagomata e da un giunto bentonitico idroespansivo applicato al centro, come **RP 15** della **GAIA S.r.l** o prodotto di pari o superiori caratteristiche, da utilizzare nella realizzazione di strutture in calcestruzzo eseguite in un unico getto. La lamiera, applicata ad interassi regolari in mezzeria delle murature verticali, deve permettere un facile controllo delle fessurazioni a seguito del ritiro del calcestruzzo e il giunto bentonitico deve bloccare l'ingresso dell'acqua.

**Caratteristiche tecniche**

Larghezza del profilo	15 cm
Lunghezza del profilo	200 cm
Spessore	0,6 mm
Materiale	acciaio zincato

*I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.*

**GAiA srl**

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555  
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste  
C.F. e P.I. 01074350313 [www.gaia-construction.it](http://www.gaia-construction.it) [gaia@gaia-construction.it](mailto:gaia@gaia-construction.it)

**AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
UNI EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY**