



tecnologie per L'EDILIZIA

LA FORZA DELL'ESPERIENZA

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento protettivo idrorepellente di manufatti in cemento e pietre naturali

Voce di capitolato

VdC 702 TS

emissione 10/12/07 – rev.4 dd. 20/12/13

Silox Idrorepellente silossanico a solvente

PREMESSA:

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e rispettando le prescrizioni della scheda di sicurezza.

Voce da inserire in capitolato:

Fornitura e posa di impregnante idrofobizzante silossanico formulato per il trattamento, mediante impregnazione, di materiali edili assorbenti a media ed alta porosità, come **Silox** della **GAIA Srl** o prodotto di pari o superiori caratteristiche. Silox è particolarmente indicato per il trattamento protettivo idrorepellente di manufatti in cemento, pietre naturali anche povere di silice, protettivo finale di pitture minerali per esterni, mattoni faccia a vista, fibrocemento ed intonaci minerali.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	liquido trasparente
Densità relativa:	780-830 g/l a 20°C.
Punto di infiammabilità:	Superiore a 21°C
Resa:	400-700 g/m ² - variabile a seconda della porosità del supporto

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

GAiA srl

Via Federico Doda Seismit, 6/c – 34144 Trieste (TS) - Italy Tel + 39 0481 791555
Fax + 39 0481 794811 R.E.A. N. TS – 134799 C.C.I.A.A. N. 01074350313 di Trieste
C.F. e P.I. 01074350313 www.gaia-construction.it gaia@gaia-construction.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY